

Nordic HW02 Klar
Brandisolerande lack

I enlighet med direktiv EC 1272/2008

Revisionsdatum	2025-03-22
Omarbetning	2
Ref	MSDS NORDIC HW02 KLAR SWE

**01 - NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN
OCH FÖRETAGET**

1.1 Produktbeteckning:	Nordic HW02 Klar
Handelsnamn:	Nordic HW02 Brandisolerande klar lack
UFI:	4TY1-R0NA-E002-AVGF
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:	Brandisolerande lack för trä och träbaserade underlag
1.2.2 Användningar som det avråds från:	Inte relevant
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:	Scandinavian Trading Ltd Unit 2, Glen Court, Canada Road, Byfleet, KT14 7JL, UK Tel: +44 (0)1932 645050 www.scandinaviantrading.co.uk, sales@scandinaviantrading.co.uk
Tillverkare:	Intumescent Systems Ltd, UK
Svensk distributör:	EOV Sverige AB Hyvelvägen 3, 444 32 Stenungsund Tel: 0303-65420 www.eldochvatten.se, info@eldochvatten.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer:	Följ lokala riktlinjer. I Sverige, ring 112, begär Giftinformation. Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall, dygnet runt.

02 - FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av blandningen:	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)
Akut toxicitet, kategori 4	H302 Skadligt vid förtäring.
STOT single exposure, kategori 3	H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
2.2. Märkningsuppgifter:	
Faropiktogram:	-
Signalord:	-
VOC-innehåll:	95 g/L. EU-gräns för kategori (Fas II, A/i, VB) är 140 g/L.
Faroangivelser:	Samtliga H-fraser anges i fulltext under avsnitt 16.
Skyddsangivelser:	EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P270 Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Respons:	P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN /läkare. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Avfall:	P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallshanteringsstation
2.3. Andra faror:	Ingen annan information

Nordic HW02 Klar Brandisolerande lack

03 - SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2. Blandningar:

Vattenbaserad dispersion av en polymer med brandbeskyddande och flammhämmande tillsatser.

Kemisk beteckning	CAS-nr EG-nr	% (vikt)	Klassificering	Specifik koncentrationsgräns, M-faktor, uppskattad akut toxicitet (ATE)
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1 01-2119457435-35	< 2.83	H226 (Cat. 3), H336 (STOT SE 3)	
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9 01-2119492630-38	< 1.32	H302 (Cat. 4), H332 (Cat. 4)	

3.3 ytterligare information:

För fullständig text för faroangivelser, se AVSNITT 16

04 - ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

Allmänna kommentarer:

Sök hjälp vid symptom. Visa läkaren detta datablad.

Vid hudkontakt:

Tvätta hud genast med tvål och mycket vatten. Tag av nerstänkta kläder, Vid irritation, kontakta läkare. Tvätta nersölade kläder innan bruk.

Vid ögonkontakt:

Skölj noga med mycket vatten.

Vid förtäring:

Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbart läkarvård.

Vid inandning:

Se till att den som drabbats får frisk luft. Om besvären kvarstår, kontakta läkare.

Skyddsutrustning för person som ger första hjälpen:

Vid spill, använd skyddskläder samt handskar, se AVSNITT 8.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

Hudkontakt:

Upprepad eller långvarig exponering kan orsaka irritation.

Ögonkontakt:

Upprepad eller långvarig exponering kan orsaka irritation

Förtäring:

Förtäring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar och diarré.

Inandning:

-

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

-

05 - BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Inte brännbart. Välj släckningsmedel lämpligt för intilliggande material.

Olämpliga släckmedel:

Ingen information tillgänglig

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror vid brandbekämpning:

Trycket i förslutna behållare kan öka under påverkan av värme.

Nordic HW02 Klar
Brandisolerande lack

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:

Övrig information

Använd personlig skyddsutrustning.

Produkten i sig brinner inte.

Förhindra att släckvatten förorenar ytvatten eller grundvattenssystemet. Brandrester och förorenat släckvatten måste kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

06 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal:

Använd lämpliga skyddskläder, se AVSNITT 8

6.1.2 För räddningspersonal:

Använd personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Stora spill samlas upp mekaniskt (avlägsnas genom pumpning). Sug upp med inert absorberande material (t.ex. sand, kiselgel, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Överför till korrekt märkta behållare. Rengör nersmutsade golv och föremål noggrant. Iakttäck lokala miljöbestämmelser. Deponera i enlighet med lokala föreskrifter.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 8, AVSNITT 13

07 - HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd lämpliga skyddskläder, se AVSNITT 8. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon. Använd inte i områden utan tillräcklig ventilation. Det bör vara förbjudet att röka, äta och dricka i bruksområdet.

Hygienåtgärder:

Tvätta händerna före raster och direkt efter hantering av produkten. Ät, drick eller rök inte vid användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i originalförpackning. Förvaras i väl tillsluten behållare i torr miljö, +5 till 30°C. Skyddas från frost och extrema temperaturer.

7.3 Specifik slutanvändning

Se AVSNITT 1.2

08 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med tillämpliga gränsvärden för arbetsplats är under gränsen för övervägande.

8.2. Begränsning av exponeringen

Nordic HW02 Klar Brandisolerande lack

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation vid högtemperaturbearbetning för att förhindra exponering för ångor.

Sörj för god ventilation, särskilt i trånga utrymmen.

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder

Inandningskydd:

Normalt inte nödvändigt.

Handskydd:

Material – nitrilgummi. Genombrottstid – 480min. Handsktjocklek – 0,1 – 0,4 mm. Använd skyddshandskar som uppfyller EN374. Handskar ska kastas och ersättas om det finns indikation på nedbrytning eller kemiskt genombrott.

Ögonskydd:

Skyddsglasögon med sidoskydd enligt EN166.

Hudskydd:

Krävs inte vid normal användning. Hud ska tvättas efter kontakt.

Ta av och tvätta nersmutsade kläder före återanvändning.

Skyddsåtgärder:

Se till att ögonspolningssystem och säkerhetsduschar är placerade nära arbetsplatsen.

8.2.3 Begränsning av miljöexponering

Denna produkt får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller mark.

09 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:	vätska	Relativ densitet:	1.17 - 1.27 g/cm ³
Färg:	vit (torkar klar)	pH:	5.5 - 7.5
Lukt:	mild	Viskositet:	1 - 1.4 mPa
Kokpunkt:	~ 100°C	Kinematisk viskositet:	Inte fastställt
Smältpunkt/ Fryspunkt:	~ 0°C	Ångtryck:	Inte tillämpligt
		Relativ ångdesitet:	Inte tillämpligt
Brandfarlighet:	Inte tillämpligt	Löslighet:	-
Nedre och övre explosionsgräns:	Inte tillämpligt	Löslighet i vatten:	Blandbar med vatten
Självantändnings-temperatur	Inte tillämpligt	fördelningskoefficient (n-octanol/vatten):	Inte fastställt

9.2. Övrig information

-

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

-

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

-

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik extrema temperaturer, särskilt frost och extrem kyla.

10.5. Oförenliga material

Inga farliga reaktioner vid förvaring och hantering enligt föreskrivna instruktioner.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen förvittring vid rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållanden. Termisk sönderdelning kan generera kol- och forsoxider.

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska data för blandingen.

Inga toxikologiska tester har gjorts på denna blandning. Se nedan för information för enskila komponenter.

Irriterande eller frätande egenskaper

Blandningen är inte klassificerad som irriterande eller frätande enligt CLP.

Allergiframkallande egenskaper

Blandningen är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning, hudkontakt eller ögonkontakt. Blandningen innehåller små mängder (under gränsen för klassificering) av 1-metyl-2-propanol och Benzyl alcohol, men är inte klassificerad som farlig enligt Regulation (EC) No 1272/2008 inklusive tillägg. Blandningen innehåller epoxiförening som kan orsaka en allergisk reaktion.

Akut toxicitet

Blandningen är inte klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

Specifik organtoxicitet (STOT), enstaka och upprepad exponering

Blandningen är inte klassificerad som organtoxisk enligt CLP.

CMR (Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen)

Blandningen är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande enligt CLP.

Fara för aspiration

Det finns ingen tillgänglig data för komponenterna.

Akut toxicitet

Ingående ämnen		Akut oral toxicitet	Akut inhalationstoxicitet	Akut dermal toxicitet
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	LD50 Oral (Råtta): < 3.8mg/kg Metod: Ingen information tillgänglig.	LC50 (Råtta): 31.59mg/l Exponeringstid: 6 hr Testatmosfär: ånga	LD50 (Kanin): 13g/kg Metod: Ingen information tillgänglig.
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	LD50 Oral (Råtta): < 1230mg/kg Metod: Ingen information tillgänglig.	Ingen data tillgänglig	LD50 (Kanin): < 2000mg/kg Metod: Ingen information tillgänglig.

Frätande/irriterande på huden

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

Nordic HW02 Klar
Brandisolerande lack

Mutagenitet i köns celler

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

Cancerogenitet

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

Reproduktionstoxicitet

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

Sammanfattning från utvärdering av CMR-egenskaper

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

Specifik organotoxicitet (STOT) – enstaka exponering

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

Specifik organotoxicitet (STOT) – upprepade exponering

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

Nordic HW02 Klar Brandisolerande lack

Fara vid aspiration

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	Ingen data tillgänglig

11.2. Information om övriga faror

Det finns inga uppgifter om själva produkten.
Informationen som ges baseras på data om komponenterna.

Endokrinstörande egenskaper

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2 EG 203-539-1	Ämnet/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH artikel 57(f) eller kommissionen delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 på nivåer av 0,1 % eller högre.
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6 EG 202-859-9	

12 - MILJÖINFORMATION

12.1. Toxicitet

Ingående ämne	1-methoxy-2-propanol (CAS 107-98-2, EG 203-539-1)
Toxicitet för fisk	LC50 = 6812 mg/l, Exponeringstid: 96 h, Art: Pimephales promelas
Toxicitet för Daphnia och andra ryggradslösa vattendjur	EC50 = 23300 mg/l, Exponeringstid: 48 h, Art Daphnia magna
Toxicitet för alger/vattenväxter	EC50 > 1000 mg/l, Exponeringstid: 7 dagar Art: Pseudokirchneriella subcapitata
M-faktor (akut akvatisk toxicitet)	1
Toxicitet för fisk (kronisk)	Ingen data tillgänglig
Toxicitet för Daphnia och andra ryggradslösa vattendjur (kronisk)	Ingen data tillgänglig
M-faktor (kronisk akvatisk toxicitet)	1

Ingående ämne	Benzyl alcohol (CAS 100-51-6, EG 202-859-9)
Toxicitet för fisk	LC50 = 460 mg/l, Exponeringstid: 96 h, Art: Pimephales promelas LC50 = 10 mg/l, Exponeringstid: 96 h, Art: Lepomis macrochirus
Toxicitet för Daphnia och andra ryggradslösa vattendjur	EC50 = 23 mg/l, Exponeringstid: 48 h, Art: vattenloppa
Toxicitet för alger/vattenväxter	Ingen data tillgänglig
M-faktor (akut akvatisk toxicitet)	1
Toxicitet för fisk (kronisk)	Ingen data tillgänglig
Toxicitet för Daphnia och andra ryggradslösa vattendjur (kronisk)	Ingen data tillgänglig
M-faktor (kronisk akvatisk toxicitet)	1

Nordic HW02 Klar Brandisolerande lack

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet	Anmärkning: Med hänsyn till egenskaper hos flera av komponenterna, bedöms produkten inte vara lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECDs klassificering.
Fysikalisk-kemisk avlägsning	70 % Metod: OECD Test Guideline 301D

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2, EG 203-539-1	Anmärkningar: Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6, EG 202-859-9	Anmärkningar: Ingen data tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkt	Bioackumulering är osannolik
---------	------------------------------

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2, EG 203-539-1	Anmärkningar: Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6, EG 202-859-9	Anmärkningar: Ingen data tillgänglig

12.4. Rörlighet i jord

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2, EG 203-539-1	Anmärkningar: Ingen data tillgänglig
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6, EG 202-859-9	Anmärkningar: Ingen data tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt - bedömning	Denna blandning innehåller inget ämne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT). Denna blandning innehåller inget ämne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).
---------------------	--

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2, EG 203-539-1	Denna blandning innehåller inget ämne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT). Denna blandning innehåller inget ämne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6, EG 202-859-9	

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkt - bedömning	Blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrina störegenskaper enligt REACH artikel 57(f) eller delegerad av kommissionen förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 på nivåer av 0,1 % eller högre.
---------------------	---

Ingående ämnen		
1-methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2, EG 203-539-1	Blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrina störegenskaper enligt REACH artikel 57(f) eller delegerad av kommissionen förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 på nivåer av 0,1 % eller högre.
Benzyl alcohol	CAS 100-51-6, EG 202-859-9	

12.7. Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk bedömning:	Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.
----------------------------------	---

Nordic HW02 Klar
Brandisolerande lack

13 - AVFALLSHANTERING

- 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder** Avfallskod: 08 01 12. Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11. Avfallskoden fastställs av brukaren baserat på användning av produkten. Angivelse av avfallskod är endast vägledande. Användaren ska följa lokala föreskrifter för avfallshantering. Lämna färgrester till kommunens insamling för farligt avfall. Produkten kan inte hållas ut i avlopp, vattendrag eller jord.
- Förorenad förpackning:** Användaren ska följa lokala föreskrifter för avfallshantering. Tom metallburk kan återvinnas.

14 - TRANSPORTINFORMATION

- 14.1 UN-nummer:** Inte klassad som farligt gods.
- 14.2 Officiell transportbenämning:** Inte klassad som farligt gods.
- 14.3 Faroklass för transport:** Inte klassad som farligt gods.
- 14.4 Förpackningsgrupp:** Inte klassad som farligt gods.
- 14.5 Miljöfaror :** Inte klassad som farligt gods.
- 14.6 Särskilda skyddssåtgärder:** Inte klassad som farligt enligt ADR/RID, AND, IMDG-kod, ICAO/ IATA-DGR
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:** Inte tillämpligt

15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- REACH - Kandidatlista över Substances of Very High Concern (artikel 59).** Denna produkt innehåller inga Substances of Very High Concern (förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), artikel 57).
- REACH - Lista över ämnen som kräver tillstånd (bilaga XIV)** Inte tillämpligt.
- Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om kontroll av risker för allvarliga olyckor med farliga ämnen** Denna produkt är inte kontrollerad enligt Seveso-direktivet.
- 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning** Inte tillämpligt.

Nordic HW02 Klar Brandisolerande lack

16 - ANNAN INFORMATION

Information om omarbetning:

Dokumentet har anpassats till regelverket, se ECHA: Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad. Uppdateringar av underrubriker och ordalydelser. Omarbetning 2: tillägg: sektion 1: UFI nummer tillagt. 3.2 Reviderade volymer av konserveringsmedel. Sektion 2: korrigering av märkningsuppgifter. Korrigering av Sektion 11.

Tekniskt datablad, bruksanvisning

Ytterligare information:

Förkortningar:

CAS
EC
GLP
LC50

LLNA
NOEC
OECD
PBT
SDS
STOT
vPvB
WELs

Unikt identifieringsnummer för kemikalier utfärdat av Chemical Abstracts Services, (US)
Europeiska kommissionen
Good Laboratory Practice
The amount of a substance suspended in the air required to kills 50% of a test animal during a predetermined observation period
Local lymph node assay
No observed effect concentration
Organisation for Economic Co-operation and Development
Persistent, Bioaccumulative and. Toxic chemicals
Safety Data Sheet
Specific target organ toxicity
very Persistent and very Bio-accumulative
Workplace exposure limits

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor:

Förordning (EG) nr 1272/2008.
Förordning (EG) nr 1907/2006
Förordning (EG) nr 1005/2009
Förordning (EG) nr 850/2004
Arbetsplatsgränsvärde EH40/2005
Förordning (EU) 2016/425
REACH - Kandidatlista över **Substances of Very High Concern** (artikel 59).

Riskfraser från punkt 3:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H332 Skadligt vid inandning
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser – Allmänt:

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P270 Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Annan information.

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av Scandinavian Trading Ltd. Databladet är utformat i 16 punkter och är en godkänd EU-standard. Innehållet är en anpassning av tillverkarens egna datablad på engelska och utarbetat i samarbete med tillverkaren.
Produkten ska inte användas för andra ändamål än vad som beskrivs under Avsnitt 1.2 utan att först ha diskuterat med oss och utan skriftliga instruktioner. Då det är omöjligt för oss att kontrollera hur produkten används i varje enskilt fall åligger det brukaren att se till att lokala regelverk följs.
Databladet är utformat i hänseende till bästa tillgängliga information dock utan ansvar för saknad eller felaktig information. Den ger vägledning om hälsa, säkerhet och miljö kring produkten, men bör inte betraktas som en garanti för teknisk prestanda eller lämplighet för specifika tillämpningar.