

Nordic HWAP Primer
Grundlack för Nordic HW / QVFR

FÖRBEHANDLING

Nordic HWAP Primer är en klar grundlack avsedd för att användas med Nordic HW brandklassade färg/lack. Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett, rengöringsmedel och så vidare. Nordic HWAP Primer grundlack måste appliceras om om Nordic HW skall användas på andra typer av trä än gran/furu eller på tidigare behandlade ytor, eftersom underlaget kan påverka vidhäftning och finish. Till exempel cederträ kräver grundning. Max fukthalt i underlaget: 14%. Min temperatur i rummet: 5°C

Viktigt: Nordic HW-serien är specialistprodukter. De är enkla att arbeta med och kan påföras av lekmän, men det är viktigt att läsa instruktionerna på burken och databladet noga. De egenskaper som Nordic HW har kan inte garanteras om instruktioner om förvaring och påföring inte har iakttagits. Testa varje batch i liten skala innan arbetet inleds, eftersom underlagets struktur, fuktighet och temperatur kan inverka på produktens egenskaper.

PÅFÖR SÅ HÄR

Rör noga innan användning. Applicera ett lager Nordic HWAP Primer med borste, ruller eller spruta. Lacken ser gul ut i burken, den torkar klar. Ett lager Nordic HWAP Primer täcker 10-12m² per liter. Påför sedan Nordic HW brandskyddsmålning enligt separata instruktioner.

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Tvätta redskap i varmt vatten.
Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut.