

EOV Toppfärg
toppfärg för brandskyddsmålning

Produktnamn	EOV Toppfärg
Produktkod	EOV Toppfärg
Revisionsdatum	2020-02-11
Revision nummer	1
Ref	PDB EOv toppfärg

ANVÄNDNINGSSOMRADE

EOV toppfärg är en vattenbaserad snabbtorkande toppmålning för inomhusbruk för trä. Avsedd för bruk tillsammans med HW-serien och ES/VFR. Glansgraden är matt.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BEHANDLING

Se till att ytan med brand/flamskyddslacken är torr innan EOv toppfärg appliceras. Avlägsna noggrant damm och smuts, påför sedan EOv toppfärg och låt torka. Rör om noggrant i färgen före och under arbetet. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Förvaring 5-30°C. Skyddas från frost. Hållbarhet: 1år från tillverkningsdatum

Hälsa, miljö, säkerhet:

Ej brandfarligt material. Får ej förtäras. Vid kontakt med ögonen, skölj noga med rent vatten och sök läkare om nödvändigt. Skadar inte huden, men tvätta med tvål och vatten efter kontakt.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

BRUKSANVISNING

Rör om noggrant i färgen före och under arbetet. Underlaget måste vara rent och fritt från damm. Se till att lagren med brandskyddsmålning är i god ordning samt helt torra innan EOv toppfärg läggs på. Appliceras med pensel, rulle eller sprej. EOv Topplack behöver inte spädas, den är klar för bruk.

Åtgång: EOv toppfärg täcker 10-12 m² per liter (85-100 µ). Vi rekommenderar 2 lager EOv Toppfärg för att ge fullgott skydd för brand/flamskyddsfärgen över tid.
Rengör redskap med vatten.

VOC-innehåll: EU:s gränsvärde för denna produkt:(Cat A/d): 130g/l (2010)
HW Topplack innehåller 30g/l VOC