

## PROD 38 Brandisolerande membranpapper



### Produktbeskrivning:

Detta svällande membran med ett tunt vitt ytskikt för målning på framsidan används för att höja brandmotståndet på t ex trädörrar. Membranet har en tjocklek på 1 mm. En spegeldörr med ramverk om minst 31 mm och speglar om minst 6 mm kan kompletteras till ett brandmotstånd på minst 30 minuter genom att limma produkt 38 på speglarna alternativt på en slät dörr.

Membranet kan även köpas färdigmonterat på äkta trä fanér eller på tunt laminat. Efter monteringen kan membran, fanér eller laminat målas eller lackas.

Membranet kan också måttbeställas till den storlek som t ex. en dörr-producent behöver. Vid tillverkning av nya dörrar kan membranet limmas mellan 2 st 4 mm plywood vilket ger 30 minuters brandskydd. Om det limmas mellan 2 st 12 mm plywood ger detta 60 minuters brandskydd.

### Användning:

Envirograf isolerande brandmembran används till dörrar och fästes med vårt akryl tixotropiska lim. (Produkt 46). Kan efter montering målas eller lackas.

### Materialspec:

Mineralull fibrer	20-70%
Svällande grafit	20-60%
Organiskt bindemedel	5-30%

Tester:	<u>Integritet</u>	<u>Isolering</u>
Chiltern RF04083	51 min	51 min
Chiltern RF02059	34 min	30 min

### Beställningsreferenser:

Referens	Beskrivning
ES/MP/900	Bredd 900 mm, metervara, 320g brandskyddande membran med vitt ytskikt
P46	Brand isolerande lim