

Produktblad P49 Brevinkast



Brevinkasten finns i tre olika varianter, A, B och C:

- (A) Ett brevinkast för utsida dörr + svällande liner för montering i dörrhål
- (B) Ett brevinkast för insida + utsida dörr + svällande liner för montering i dörrhål
- (C) Ett brevinkast för utsida dörr + svällande liner för montering i dörrhål + säkerhetshuv för insida dörr

Alla varianter finns för två hålstorlekar:

- (1) 50x267 mm
- (2) 69x290 mm

Beskrivning

Ett svällande brand- och rökskyddande brevinkast som består av en ram med rökskyddande packning och fjäderbelastad lucka, som kan sättas på valfri sida av dörren, samt en liner som sväller vid värmepåverkan, vilken monteras i hålet i dörrbladet.

Behovet avgör valet av variant A, B eller C.

Montering

Hålstorlek för L1-L4 är 50x267 mm, ramstorlek är 75x315 mm

Hålstorlek för L6-L8 är 69x290 mm, ramstorlek är 100x335 mm

Alla brevinkast levereras med skruv för montering

Prestanda

Denna produkt var inkluderad i brandtest enl. BS476 Part 22 1987, monterat i en kompositdörr, integritet 61 minuter. Även testad enl. EN1364-1 (2000), integritet 68 minuter.

Beställningsvarianter

L1-L4 är 50x267 mm

L6-L8 är 69x290 mm

Utförande	Ref	Ref	Ref
Brun	L1/A	L1/B	L1/C
Vit	L2/A	L2/B	L2/C
Rostfritt	L3/A	L2/B	L3/C
Mässing	L4/A	L4/B	L4/C

RAL-kulör kan beställas mot extra kostnad

Utförande	Ref	Ref	Ref
Målade*	L6/A	L6/B	L6/C
Rostfritt	L7/A	L7/B	L7/C
Mässing	L8/A	L8/B	L8/C

*Målade: Svart, brun eller vit. RAL-kulör kan beställas mot extra kostnad